

# 产品参数表

规格



## APC公司的Smart-UPS RT，6000VA，230V，适用于中国

SURT6000XLICH

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	4200 W
额定功率 [VA]	6000 VA
Output connection type	8 IEC 60320 C13 4 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
机架单元数	3U
电池类型	铅酸电池
附带设备	软件光盘 Smart-UPS RS232信号线 用户手册 Web SNMP管理卡

### 通用

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

### 物理参数

颜色	黑色
高度	43.2 cm
宽度	13 cm
深度	69.85 cm
产品净重	54.55 kg
安装位置	正面

<b>Mounting preference</b>	Lower
安装类型	Rack-mounted with kit
<b>Two post mountable</b>	0
<b>USB compatible</b>	No

## 输入

网络频率	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
<b>Number of input connectors</b>	1 硬线 3-电线
输入电压限制	160...280 V

## 输出

最大可配置功率(瓦)	4200 W
谐波失真	低于 3%
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
波峰系数	3 : 1
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
<b>Bypass type</b>	内部旁路 (自动会人工)
功率	92 % (全负荷)
<b>Maximum configurable power in VA</b>	6000 VA

## 相符性


产品认证	C-Tick CE GOST VDE
------	-----------------------------

## 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	55 dBA
热消散	1040 Btu/h
<b>IP 保护等级</b>	IP20

## 电池与运行时间

预装电池	2
典型充电时间	2.5 小时
<b>RBC™ 数量</b>	1
其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
电池充电电压(瓦)	421 W rated
<b>Battery power in VAH</b>	1056 VAh runtime

电池使用寿命	3...5 年
Venturi Pipe	<a href="#">APCRBC140</a> 
Battery option	SURT192XLBP 1 2304 VAh SURT192XLBP 2 3820 VAh SURT192XLBP 3 5336 VAh SURT192XLBP 4 6852 VAh SURT192XLBP 5 8640 VAh SURT192XLBP 6 10713 VAh SURT192XLBP 8 14859 VAh SURT192XLBP 10 19008 VAh

可自动检测、可扩展的延时时间 1

## 通讯与管理

空闲槽	0
预装 SmartSlot™ 卡	Network management card 2 with environmental monitoring - Schneider

**Alarm** Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

紧急关断 是的

## 浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	555 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	34.7 cm
Package 1 Width	98 cm
Package 1 Length	60.3 cm
Package 1 Weight	63.64 kg

## 合同保修

保修单 2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用

推荐的替代产品