

产品参数表

规格



APC公司的Smart-UPS RT, 8000VA, 230V, 适用于中国

SURT8000XLICH

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	6400 W
额定功率 [VA]	8000 VA
Output connection type	4 IEC 60320 C13 4 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Output connector type	硬线 3-wire (H N + E) 1
机架单元数	6U
电池类型	铅酸电池
附带设备	软件光盘 服务手册 Smart-UPS RS232信号线 用户手册 Web SNMP管理卡

通用

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	43.2 cm
宽度	26.3 cm
深度	72.39 cm

产品净重	110.91 kg
安装位置	正面
Mounting preference	Lower
安装类型	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	No

输入

网络频率	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 硬线 3-电线 (1PH+N+G) 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
输入电压限制	160...280 V
输入总谐波失真	小于7%的满负荷

输出

最大可配置功率(瓦)	6400 W
谐波失真	低于 3%
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
波峰系数	3 : 1
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
Bypass type	内部旁路 (自动会人工)
功率	92 % (全负荷)
Maximum configurable power in VA	8000 VA

相符性


产品认证	C-Tick CE GOST VDE
------	-----------------------------

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	55 dBA
热消散	1535 Btu/h
IP 保护等级	IP20

电池与运行时间

预装电池	4
空电池槽	0
典型充电时间	2.2 小时

RBC™ 数量	2
其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
电池充电电压(瓦)	782 W rated
Battery power in VAH	1728 VAh runtime
电池使用寿命	3...5 年
Venturi Pipe	APCRBC140 
Battery option	SURT192XLBP 1 3072 VAh SURT192XLBP 2 4896 VAh SURT192XLBP 3 6720 VAh SURT192XLBP 4 8544 VAh SURT192XLBP 5 10368 VAh SURT192XLBP 6 12096 VAh SURT192XLBP 7 13824 VAh SURT192XLBP 10 19008 VAh
可自动检测、可扩展的延时时间	1

通讯与管理

空闲槽	0
预装 SmartSlot™ 卡	Network management card 2 with environmental monitoring - Schneider
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
紧急关断	是的

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	1265 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	55.2 cm
Package 1 Width	99.1 cm
Package 1 Length	59.7 cm
Package 1 Weight	129.09 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品