

产品参数表

规格



APC公司的Smart-UPS RT192V RM 电池组，2排

SURT192RMXLBP2

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

机架单元数	6U
电池类型	VRLA
提供的设备	所需的所有连接器 架式安装支架 用户手册

物理参数

颜色	黑色
高度	26.3 cm
宽度	43.2 cm
深度	73.9 cm
净重	181.82 kg
安装类型	Rack-mounted

相符性

符合标准	OSHDP
------	-------

环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...10000 ft
相对湿度	0...95 % 非凝结
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

电池与运行时间

空电池槽	0
预装电池	0

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

安装方式	19 英寸电池托架
电源电压	192 V
RBC™ 数量	4
Venturi Pipe	APCRBC140 ↗

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	43.2 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	100.3 cm
Package 1 Weight	220.45 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	101.4 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	879.968 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品