

产品参数表

规格



APC公司的Smart-UPS XL，1000VA，USB和串口，230V， 不带电池，适用于中国

SUA1000UXICH

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	800 W
额定功率 [VA]	1000 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
机架单元数	0U
电缆长度	1.83 m
电缆数量	1
电池类型	外部电池系统
附带设备	用户手册 Smart-UPS RS232信号线 软件光盘

通用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Extended run
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	21.6 cm
宽度	17 cm
深度	43.9 cm
净重	12.91 kg

安装位置	正面
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...285 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

谐波失真	满载时小于 5%
Maximum configurable power in VA	1000 VA
最大可配置功率(瓦)	800 W
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

环境

声响级别	42 dBA
热消散	120 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %

电池与运行时间

其它参数	See the UXI brochure for recharge rates 可设置为220、230或240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
Battery power in VAH	0 VAh runtime
Battery option	SUA24XLBP 1 816 VAh SUBP8-1 1 1632 VAh SUBP2-6 1 2400 VAh SUBP8-3 1 4320 VAh

通讯与管理

警报功能	发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换
紧急关断	可选
空闲槽	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	480 J
滤波器	专用多极噪声过滤：0.7% ieee 电涌通过、零卡装响应时间、负荷 ul 1449 标准。

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	38.1 cm
Package 1 Width	58.4 cm
Package 1 Length	33 cm
Package 1 Weight	15 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品