

产品参数表

规格



APC公司的Smart-UPS，3000VA，LCD，230V，适用于中国

SUA3000ICH-45

❗ 中断日期 15 六月 2022

❗ 已退市

概要

交期 通常 4 周内交付

主要信息

Main Input Voltage 230 V

Main Output Voltage 230 V

额定功率 [W] 2700 W

额定功率 [VA] 3000 VA

Input Connection Type IEC 320 C14

Output connection type
8 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
1 IEC 320 C19

电缆长度 1.83 m

电缆数量 1

电池类型 铅酸电池

附带设备
软件光盘
文档光盘
Smart-UPS RS232信号线
USB电缆

通用

Number of power module filled slots 0

Number of power module free slots 0

Redundant No

物理参数

高度 43.5 cm

宽度 19.7 cm

深度 54.4 cm

净重 52.5 kg

安装位置 正面

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Mounting preference | No preference |
| 安装类型 | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |

输入

| | |
|--------|--------------------------------|
| 输入电压限制 | 151...302 V 可调 160...280 V |
| 网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |

输出

| | |
|---|--|
| 谐波失真 | 低于 5% |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
| 最大可配置功率(瓦) | 2700 W |
| 转换时间 | 典型 2ms |
| 拓扑 | 在线互动式 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输出频率 | 47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |

相符性

| | |
|------|----|
| 产品认证 | CE |
|------|----|

环境

| | |
|--------|-------------------|
| 声响级别 | 53 dBA |
| 热消散 | 375 Btu/h |
| 工作海拔 | 0...10000 ft |
| 运行温度 | 0...40 °C |
| 贮存环境温度 | -15...45 °C |
| 存储高度 | 0.00...15240.00 m |
| 相对湿度 | 0...95 % |
| 存储相对湿度 | 0...95 % |

电池与运行时间

| | |
|-----------------------------|---|
| 其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
| 预装电池 | 0 |
| 空电池槽 | 0 |
| 典型充电时间 | 3 小时 |
| RBC™ 数量 | 1 |
| 电池使用寿命 | 3...5 年 |
| Venturi Pipe | RBC55  |
| Battery power in VAh | 816 VAh runtime |
| 电池充电电压(瓦) | 271 W rated |

通讯与管理

| | |
|--------------|---|
| 警报功能 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| 紧急关断 | 可选 |
| 空闲槽 | 1 |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |

浪涌保护及滤波

| | |
|--------|--------------------|
| 浪涌抑制能量 | 365 J |
| 滤波器 | 多级噪声滤波器，符合ul1449标准 |

包装单位

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 69.9 cm |
| Package 1 Width | 38.1 cm |
| Package 1 Length | 76.2 cm |
| Package 1 Weight | 63.566 kg |

可持续性

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 产品类型 | Green Premium 产品 |
| REACH法规 | REACH 声明 |
| 欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 |
| 无汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 环境披露 | 产品环境文件 |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 |
| 优化能效 | 高能效产品 |
| Take-back | Take-back program available |

合同保修

| | |
|-----|----------|
| 保修单 | 2年内维修或更换 |
|-----|----------|

推荐的替代产品

SUA3000ICH-45替换产品：

1x



"Smart-UPS SMC系列塔式3000VA"
SMT3000I-CH