

产品参数表

规格

BVS系列直流UPS，24V DC-DC， DIN导轨安装，10A



BVS240XDPDR

主要信息

Main Input Voltage	24 V 直流
产品类型	不间断电源(UPS)
Main Output Voltage	24 V DC
额定功率 [W]	240 W
接线能力	1 2 pins

通用

Number of power module	1
附带设备	用户手册

物理参数

颜色	金属灰
高度	129 mm
宽度	40 mm
深度	119 mm
产品净重	0.5 kg
安装类型	DIN rail mount
安装位置	水平方向

输入

Number of input connectors	1 端子模块 两线制
输入电压限制	21.6...28.8 V 24 V DC
最大输入电流	10 A
输入保护类型	集成熔丝 (不可换)

输出

波形类型	通信电源
功率	95 %
最大输出电流	10 A

相符性

产品认证	CE TÜV
符合标准	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

环境

相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3000 m
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0...3000 m
声响级别	40 dB
IP 保护等级	IP20

电池与运行时间

电池类型	外部电池系统
电源电压	24 V

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	190 mm
Package 1 Width	57 mm
Package 1 Length	188 mm
Package 1 Weight	0.7 kg

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	2 Years repair or replace
-----	---------------------------

推荐的替代产品