

产品参数表

规格



Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 适用于外部电池

E3SUPS30KH

概要

外观 高效三相UPS，具有先进的产品功能，极具竞争优势的规格，坚固耐用的电气设计，能轻松实现数据中心或电气室的业务连续性。20 kVA UPS易于安装、操作、维护和维修，非常适用于中小型企业。包括用于恶劣环境的滤尘器和相配-涂层板。此款UPS不自带电池，因此您可以轻松定制电池解决方案。

交期 通常 6 周内交付

主要信息

Main Input Voltage 400 V 3 相

Other Input Voltage 380 V
415 V

Main Output Voltage 400 V 3 相

Other Output Voltage 380 V
415 V

额定功率 [W] 30 kW

额定功率 [VA] 30 kVA

附带设备 灰尘过滤器
安装指南

物理参数

颜色 白色 (RAL 9003)

高度 77 cm

宽度 25 cm

深度 80 cm

净重 60 kg

USB compatible Yes

输入

最大输入电流 55 A

Load power factor 从超前0.9到滞后0.9

Input Power Factor at Full Load 0.99

输入电压限制 304...477 V

网络频率 45...65 Hz

输出

Maximum configurable power in VA	30 kVA
最大可配置功率(瓦)	30 kW
输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步
谐波失真	低于 3%
过载工作	125% 时为 10 分钟, 150% 时为 60 秒
拓扑	双转换联机
Bypass type	内置维修旁路
波峰系数	3 : 1

相符性

产品认证	CE EAC RCM
------	------------------

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3281 ft
贮存环境温度	-15...40 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...14999.82 m
声响级别	63 dBA
热消散	1410 Btu/h
IP 保护等级	IP20

电池与运行时间

电池类型	外部电池系统
Maximum short-circuit current	10 kA
预装电池	0
空电池槽	0

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	101.5 cm
Package 1 Width	98.2 cm
Package 1 Length	40 cm
Package 1 Weight	77 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)

欧盟ROHS声明

无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高效产品

合同保修

保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换
-----	------------------------

推荐的替代产品