

产品参数表

规格



SP系列UPS, 10KVA塔式标机, 单相输入单相输出

SPM10K

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage 220 伏

Other Input Voltage 230 V
240 V

Main Output Voltage 220 V

Other Output Voltage 230 V
240 V

额定功率 [W] 10000 W

额定功率 [VA] 10000 VA

Output connector type 硬线 3-wire (H N + E) 1

电池类型 铅酸电池

附带设备 基础 UPS 信令 RS-232 线
软件光盘
用户手册
USB 电缆

通用

Redundant No

物理参数

颜色 黑色

高度 68.5 cm

宽度 19 cm

深度 44.7 cm

产品净重 65 kg

Mounting preference No preference

安装类型 Not rack-mountable

Two post mountable 0

USB compatible Yes

输入

输入电压限制	110...300 V half load 176...300 V 全负荷
Number of input connectors	1 硬线 3-电线 (1PH+N+G)
网络频率	40...70 Hz auto-sensing

输出

Bypass type	内部旁路 (自动会人工)
波峰系数	3 : 1
Maximum configurable power in VA	10000 VA
最大可配置功率(瓦)	10000 W
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
功率	94 % (全负荷)
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

相符性

产品认证	CE
------	----

环境

声响级别	55 dBA
工作海拔	0...3000 m
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...60 °C
存储高度	0...15000 m
IP 保护等级	IP20
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

电池与运行时间

其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
电源电压	192 V
可自动检测、可扩展的延时时间	0
典型充电时间	9 小时
电池使用寿命	3...5 年
Battery power in VAH	1599 VAh runtime 1728 VAh capacity
电池充电电压(瓦)	235 W rated

通讯与管理

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
紧急关断	是的
空闲槽	1
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量 600 J

包装单位

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 91 cm

Package 1 Width 58 cm

Package 1 Length 32 cm

Package 1 Weight 77 kg

SCC14 10731304343155

可持续性

欧盟ROHS指令 正在探查中

合同保修

保修单 2年内维修或更换

推荐的替代产品