

产品参数表

规格



SP系列UPS,6KVA塔式长延机

SPM6KL

概要

交期 通常 6 周内交付

主要信息

Main Input Voltage 220 伏

Other Input Voltage 230 V
240 V

Main Output Voltage 220 V
230 V
240 V

Other Output Voltage 230 V
240 V

额定功率 [W] 6000 W

额定功率 [VA] 6000 VA

Output connector type 硬线 3-wire (H N + E) 1

电池类型 外部电池系统

附带设备 基础 UPS 信令 RS-232 线
1 DC cable
软件光盘
用户手册
USB 电缆

通用

Redundant No

物理参数

颜色 黑色

高度 33.6 cm

宽度 19 cm

深度 37.4 cm

产品净重 13 kg

Mounting preference No preference

安装类型 Not rack-mountable

Two post mountable 0

USB compatible Yes

输入

输入电压限制	110...300 V half load 176...300 V 全负荷
Number of input connectors	1 硬线 3-电线 (1PH+N+G)
网络频率	40...70 Hz auto-sensing

输出

Bypass type	内部旁路 (自动会人工)
波峰系数	3 : 1
Maximum configurable power in VA	6000 VA
最大可配置功率(瓦)	6000 W
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
功率	94 % (全负荷)
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

相符性

产品认证	CE
------	----

环境

声响级别	55 dBA
工作海拔	0...3000 m
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...60 °C
存储高度	0...15000 m
IP 保护等级	IP20
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

电池与运行时间

其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
电源电压	240V
可自动检测、可扩展的延时时间	0
电池充电电压(瓦)	1170 W rated

通讯与管理

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
紧急关断	是的
空闲槽	1
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	600 J
--------	-------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	46 cm
Package 1 Width	49.1 cm
Package 1 Length	29 cm
Package 1 Weight	16 kg
SCC14	10731304343216

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
----------	-------

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品