

产品参数表

规格

SP系列UPS,机架式6KVA长延机

SPRM6KL



概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

Main Input Voltage	220 伏
Other Input Voltage	230 V 240 V
Main Output Voltage	220 V
Other Output Voltage	230 V 240 V
额定功率 [W]	6000 W
额定功率 [VA]	6000 VA
Output connector type	硬线 3-wire (H N + E) 1
机架单元数	2U
电池类型	外部电池系统
附带设备	基础 UPS 信令 RS-232 线 软件光盘 1 DC cable 架式安装支架 用户手册 USB电缆

通用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	8.8 cm
宽度	43.8 cm
深度	61.5 cm
产品净重	14 kg
Mounting preference	No preference

安装类型	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
输入	
输入电压限制	110...300 V half load 176...300 V 全负荷
Number of input connectors	1 硬线 3-电线 (1PH+N+G)
网络频率	40...70 Hz auto-sensing
输出	
Bypass type	内部旁路 (自动会人工)
波峰系数	3 : 1
Maximum configurable power in VA	6000 VA
最大可配置功率(瓦)	6000 W
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
功率	94 % (全负荷)
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
相符性	
产品认证	CE
环境	
声响级别	55 dBA
工作海拔	0...3000 m
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...60 °C
存储高度	0...15000 m
IP 保护等级	IP20
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
电池与运行时间	
其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
电源电压	240V
预装电池	0
空电池槽	0
电池充电电压(瓦)	1170 W rated
通讯与管理	
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
紧急关断	是的
空闲槽	1
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	600 J
--------	-------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24 cm
Package 1 Width	76 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	18 kg
SCC14	10731304346651

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
----------	-------

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品