

产品参数表

规格

BVS系列直流UPS电池，24V DC-DC, DIN导轨安装, 4.5Ah



XB005XPDR

主要信息

Main Input Voltage	24 V 直流
Main Output Voltage	24 V DC
电池类型	VRLA
设备提供	用户手册

物理参数

颜色	金属灰
高度	129 mm
宽度	192 mm
深度	119 mm
产品净重	4.5 kg
Mounting preference	No preference
USB compatible	No

输出

蓄电池容量	4.5 Ah
-------	--------

相符性

产品认证	CE TÜV
符合标准	IEC 62368-1

环境

运行温度	-15...50 °C
工作海拔	0...3000 m
相对湿度	0...95 %
贮存环境温度	-15...40 °C
存储高度	0...3000 m
存储相对湿度	0...95 %

电池与运行时间

安放电池	电池柜
安装方式	DIN rail
电源电压	24 V

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	234.7 mm
Package 1 Width	190 mm
Package 1 Length	188 mm
Package 1 Weight	4.8 kg

可持续性

REACH法规 [REACH 声明](#)

欧盟ROHS指令 符合
[欧盟ROHS声明](#)

无汞 是

中国 ROHS 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)

RoHS 豁免信息 是

WEEE 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单 1 Year

推荐的替代产品